



Sketch Farbe, 1L, Transparent Glänzend

Produktbilder



Anwendungsbeispiel



Beschreibung

Sketch-Paint von Maqna ist DIE Lösung für all diejenigen, denen "normale" Whiteboards zu langweilig sind.

Einfach die Sketch-Farbe auf die gewünschte Wand auftragen, mit unseren Sketch-Markern Notizen, Formeln oder Diagramm aufmalen und bei Bedarf wieder rückstandslos mit Hilfe unseres Sketch-Cleaners entfernen!

Sketchpaint ist ein, mit Wasser verdünnter, 2-Komponenten Lack, basierend auf PU-Akrylat.

Theoretische Abdeckung bei einmaligem Anstrich: bis zu 6 m²/1,0 Liter.

Hinweis

Vorsicht Ätzend

Der Artikel Sketch-Farbe besteht aus zwei Komponenten:

Farbe und

Härter

Für 2. Härter gelten folgende zusätzliche Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr.

Gefahrenhinweise:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

(EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.)

Vorsichtsmaßnahmen:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter der Sammelstelle für gefährlichen oder Sonderabfall zuführen.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Kennzeichnung: Hexan, 1,6-diisocyanato- Homopolymer und Polyoxyethylen-Tridecyletherphosphat.

Sonstige Gefahren

Enthält Isocyanat. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Personen, die bereits gegenüber Diisocyanaten sensibilisiert sind, können allergische Reaktionen bei der Anwendung dieses Produkts entwickeln. Personen, die an Asthma, Dermatitis oder Hautproblemen leiden, sollten den Kontakt mit diesem Produkt, einschließlich Hautkontakt vermeiden. Dieses Produkt sollte nicht bei ungenügender Belüftung angewendet werden, es sei denn, eine Schutzmaske mit einem geeigneten Gasfilter (d.h. Typ A1 gemäß der Norm EN 14387) wird benutzt.

Mehr Informationen

Lieferzeit

2-3 Tage

